

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaPaver CM – 2 KZ®

Стабилизирующая добавка для производства изделий безопалубочным методом

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaPaver CM – 2 KZ – жидкая добавка, разработанная специально для стабилизации бетонных и железобетонных изделий изготовленных безопалубочным методом.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Производство преднапряженных погонажных ЖБИ методом безопалубочного виброформования на длинных подогреваемых стандах
- Производство изделий из жестких бетонных смесей методом вибропрессования и вибротромбования
- Многopустотные плиты перекрытий, бетонные трубы
- Тротуарная плитка, бортовой камень, стеновой блок

- Бетонные архитектурные формы
- Дренажные изделия, водосливные лотки

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенная гомогенность бетонной смеси
- Стабилизация геометрии свежих отформованных изделий
- Снижение количества брака, связанного с повреждением свежеотформованных изделий от пост вибрации технологического оборудования
- Сокращение формовочного цикла
- Снижение износа формообразующей оснастки
- Снижение налипания смеси на технологическом оборудовании
- Плотная однородная структура бетона, гладкая и качественная поверхность бетона
- Отсутствие замедления твердения бетона и улучшение морозостойкости готовых изделий

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Химическая основа	Смесь ПАВ
Упаковка	Канистры 30кг, бочки 100кг, емкости 1000кг
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления
Условия хранения	В невскрытой заводской упаковке, в сухом помещении предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре не ниже +5°C
Внешний вид / Цвет	Однородная прозрачная жидкость
Плотность	1,0±0,02г/см ³ (при 20°C)
Содержание ионов хлора	<0,1 %

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

Рекомендуемая дозировка 0,08–0,2 % жидкой добавки от массы цемента. Указанная дозировка добавки может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от предъявляемых требований к бетонной смеси, при этом оптимальная дозировка устанавливается на основании предварительных лабораторных испытаний.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SikaPaver CM – 2 KZ добавляется в бетонную смесь вместе с водой. Время перемешивания после введения добавки зависит от индивидуальных условий каждого производства и должно быть определено при предварительном тестировании в лаборатории.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание, предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Подробная информация по токсичности, условиям складирования, требованиям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте безопасности на материал SikaPaver CM – 2 KZ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ТОО "Сика Централ Эйша"

050016, Almaty, Kazakhstan

100/5, Mamyr-4 dstr., 4th Raiymbek ave., 211A

Phone +7 (727) 39 000 39 Phone +7 (727) 222 12 83

E-mail: info@kz.sika.com

www.sika.kz

060021, Atyrau, Kazakhstan

Azattyk ave., 116A

Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, Astana, Kazakhstan

Beisekbayeva street, 24/1

Phone +7 (7172) 69 51 84

Техническое описание продукта

SikaPaver CM – 2 KZ®

Ноябрь 2024

